



A - A

In 160 A		Un 690 V		Kivistysmomentti Torque 1,5 Nm (1,5-2,5 mm <sup>2</sup> ) 5 Nm (4-10 mm <sup>2</sup> ) 12 Nm (16-50 mm <sup>2</sup> )		Nimitys Name YLEISLIITIN 1xAl/Cu 1,5-50mm <sup>2</sup> , DIN-KISKO KIINNITYS	
Liitinnrunko TINATTU ALUMIINI		Liitinnruuvi TINATTU ALUMIINI		Suhde Scale 1:1		Pos n:o Pos nr.	
Kotelo ITSESTÄÄN SAMMUVA POLYAMIDI, KELTANEN / VIHREÄ		Osasto Department		A3		Liitty Conserving	
Standarti EN 61238-1:2003		Luokka Class A		Huom. JOHTIMEN KYTKENTÄTILAA EI OLE ESIRASVATTU		Paino Weight 32 g	
		Laitteen valmistaja TEKAMAT OY PORVOO FINLAND		Piirittänyt LOu / 08.02.2007		Koodi Code 021774.KV	
				Tarkasti Checked		Asiakas Customer	
				Hyväksytty Approved		Piirustus n:o Drawing nr. 042486.KV	
						Korvaa Supersedes	