



A - A

|  |  |                                  |  |   |  |
|--|--|----------------------------------|--|---|--|
| In<br>425 A  |  | Un<br>690 V                      | Kiristysmomentti<br>Torque<br>26 Nm (35-120 mm <sup>2</sup> ) 55 Nm (150-240 mm <sup>2</sup> ) | Nimitys<br>Name<br>YLEISLIITIN 1xAl/Cu 35-240 mm <sup>2</sup> , DIN-KISKO KIINNITYS |  |
| Liitinnrunko<br>TINATTU ALUMIINI                         |  | Liitinnruuvi<br>TINATTU ALUMIINI |  | Toleranssit<br>Tolerance  | Pos n:o<br>Pos nr.                                 |
| Kotelo<br>ITSESTÄÄN SAMMUVA POLYAMIDI, KELTANEN / VIHREÄ |  | Standarti<br>EN 61238-1:2003     |  | Luokka<br>Class<br>A  | Huom.<br>JOHTIMEN KYTKENTÄTILAA EI OLE ESIRASVATTU |
| Suhde<br>Scale<br>4:5                                    |  | A3                               |  | Paino<br>Weight<br>199 g  | Koodi<br>Code<br>021794.260KV                      |
| Osasto<br>Department                                     |  | Laji<br>Type                     |  | Piirränyt<br>L.Ou / 08.02.2007  | Draw<br>Piiustus n:o<br>Draeing nr.<br>042548.KV   |
| <br>PORVOO FINLAND                                       |  | Tarkasti<br>Checked              |  | Hyväksytty<br>Approved  |  |
|  |  |                                  |  | Korvaa<br>Supersedes  |  |