



| | | | | | |
|--------------------------|-----|---|-----------------|-----------------------------|---------------|
| Nimitys Name | | YLEISHAAROITUSLIITIN 4-AI/Cu 25-150 mm ² , DIN-KISKO KIINNITYS | | | |
| Toleranssit Tolerance | | Pos nro Pos nr. | | Liitty Concerning | |
| Suhde Scale | 1:1 | A3 | Paino Weight | 170 g | Koodi Code |
| Osasto Department | | Laji Type | | Asiakas Customer | |
| Piirtänyt Drawn | | Tarkasti Checked | | Piiustus nro Drawing nr. | |
| Hyväksyt Approved | | Korvaa Supersedes | | 042601.S | |

| | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|
| In | Un | Kivistysmomentti Torque | | | |
| 640 A | 690 V | 14 Nm (25-50 mm ²) 30 Nm (70-150 mm ²) | | | |
| Liittinrunko TINATTU ALUMIINI | | Liittinruuvi TINATTU ALUMIINI | | | |
| Kotelo ITSESTÄÄN SAMMUVA POLYAMIDI, SININEN | | | | | |
| Standarti EN 61238-1:2003 | | Luokka Class | Huom. JOHTIMEN KYTKENTÄTILAA EI OLE ESIRASVATTU | | |
| | | A | | | |

