

JOHDIN MÄÄRÄ / JOHTIMEN KYTKENTÄTILA
AMOUNT OF CONDUCTORS / CONNECTION SPACE OF CONDUCTOR


Cu	0,75 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
	3	3	3	2	1	1

In 33 A	Un 690 V	Kiristysmomentti Torque 1,5 Nm (0,75-2,5 mm ²) 3,5 Nm (4-6 mm ²)
------------	-------------	---

Littrunko Connector SINKITTY TERÄS / ZINC PLATED STEEL	Ruuvi Screw SINKITTY TERÄS / ZINC PLATED STEEL
--	--

Standarti
Standard
SFS 2663

Luokka
Class
T1

Nimitys Name TUNNELILIITIN Cu 0,75-6 mm ² , RISTIKANTARUUVILLA	Pos n:o Pos nr.		Liitty Concerning
Nimitys Name TUNNEL CONNECTOR Cu 0,75-6 mm ² , WITH CROSS RECESSED HEAD SCREW	Suhde Scale 2:1		Koodi Code 029006.4
Toleranssit Tolerance ±0,2	A3	Paino Weight 4 g	Asiakas Customer
Osasto Department	Piirtänyt LOu / 13.02.2007	Draw	Piirustus n:o Draeing nr.
 PORVOO FINLAND	Tarkasti Checked	Hyväksytty Approved	Korvaa Supersedes