

JOHDIN MÄÄRÄ / JOHTIMEN KYTKENTÄTILA
AMOUNT OF CONDUCTORS / CONNECTION SPACE OF CONDUCTOR

Cu	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²
	3	3	3	2	1	1

In 135 A	Un 690 V	Kiistysmomentti Torque 3,5 Nm (4-6 mm ²) 6 Nm (10-16 mm ²) 10 Nm (25-35 mm ²)
-------------	-------------	---

Littrunke Connector SINKITTY TERÄS / ZINC PLATED STEEL	Ruuvi Screw SINKITTY TERÄS / ZINC PLATED STEEL
--	--

Standarti
Standard
SFS 2663

Luokka
Class
T1

Nimitys
Name
TUNNELILIITIN Cu 4-35 mm², KUUSIOKOLORUUVILLA

Nimitys
Name
TUNNEL CONNECTOR Cu 4-35 mm², WITH HEX RECESS SCREW

Toleranssit
Tolerance
±0,2

Pos n:o
Pos nr.

Liitty
Concerning

Suhde
Scale
2:1

A3




Paino
Weight
11 g

Koodi
Code
029035.106

Osasto
Department

Laji
Type

Asiakas
Customer



PORVOO FINLAND

Piirtänyt
LOu / 13.02.2007 Draw

Checked

Tarkasti

Approved

Hyväksyl

Supersedes

Piirustus n:o
Draeing nr.

Korvaa
Supersedes